

Druckluftbehälter

Von 50 bis 5.000 Liter. 11 oder 16 bar. Stehend / liegend. Druckprobenbescheinigung.

Markenqualität, die den strengen EU-Richtlinien voll und ganz entspricht (CE-geprüft). Eine Druckprobenbescheinigung liegt jeder Lieferung bei.

Ob grundiert, verzinkt oder lackiert (50 bis 5.000 Liter): jeder AIRKO Druckluftbehälter ist ein verlässlicher und robuster „Energietresor“. **Größere Behälter (> 5000 Liter) auf Anfrage.**

Ausführung nach AD 2000 Regelwerk (ab 270 Liter als Option möglich).

Der passende Armaturensatz (optional) umfasst:

- Manometer
- Manuelles Kondensat-Ablassventil
- Kugelhahn
- Sicherheitsventil.

| | |
|------------------------------------|----------|
| Liter | 50–5.000 |
| bar | 10–40 |
| Behälter liegend | ja |
| Behälter stehend | ja |
| Behälter lackiert/grundiert | ja |
| Behälter verzinkt | ja |



| Type | Abmessungen 11 bar | | | | | Gewicht 11 bar | | Gewicht 16 bar | |
|---------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | stehend | | D [mm] | liegend | | lackiert [kg] | verzinkt [kg] | lackiert [kg] | verzinkt [kg] |
| D [mm] | H [mm] | H [mm] | | L [mm] | | | | | |
| 50 mit Konsole | – | – | 280 | 410 | 870 | 19 | 21 | – | – |
| 90 mit Konsole | – | – | 350 | 470 | 1020 | 31 | 33 | – | – |
| 270 mit Konsole | 600 | 1320 | 500 | 610 | 1458 | 85 | 95 | 105 | 115 |
| 500 mit Konsole | 750 | 1460 | 600 | 735 | 1854 | 120 | 125 | 135 | 150 |
| 1000 | 800 | 2340 | 800 | 905 | 2120 | 295 | 300 | 360 | 380 |
| 1500 | 1000 | 2250 | 1000 | 1200 | 2000 | 390 | 410 | 480 | 500 |
| 2000 | 1100 | 2470 | 1100 | 1250 | 2270 | 480 | 500 | 620 | 650 |
| 3000 | 1250 | 2760 | 1250 | 1450 | 2560 | 630 | 670 | 810 | 850 |
| 5000 | 1400 | 3680 | 1400 | 1600 | 3480 | 1020 | 1070 | 1360 | 1430 |
| Armaturensatz 50, 90 Liter | | | | | | | | | |
| Armaturensatz 270 Liter | | | | | | | | | |
| Armaturensatz 500 Liter | | | | | | | | | |
| Armaturensatz 1000, 1500 Liter | | | | | | | | | |
| Armaturensatz 2000, 3000 Liter | | | | | | | | | |
| Armaturensatz 5000 Liter | | | | | | | | | |
| Größere Behälter auf Anfrage! | | | | | | | | | |

Euro-Druckbehälter gebaut und abgenommen nach EU 97/23 mit CE-Konformitätsbestätigung. Druck: siehe Liste, Betriebstemperatur -20 °/ + 50 °C, Gewindeanschlüsse DIN 2999, Feuerverzinkung nach DIN 50976. Medium: Luft, O₂, N₂, CO₂, Wasser, Öl. Technische Änderungen vorbehalten.