

Kompetenz aus Leidenschaft.

Druckluft-Werkzeuge und Zubehör. Für Handwerk und Gewerbe.



Schlagschrauber 1/2"

Eine neue Stärke: Druckluftwerkzeuge von AIRKO.

Schlagschrauber GP 0706

Schlagschrauber mit kräftigem Lamellenmotor und TWIN-Hammer Doppelschlagwerk sorgt für sehr hohes Drehmoment und enorme Power. Hochleistungs-Präzisionslager und das stoßfeste Composite-Gehäuse garantieren maximale Lebensdauer.

Qualitätsprofil ●●●●○



Der kräftige **Lamellen-Motor** für höchste Leistung und lange Lebensdauer



Sehr leichtes, hochwertiges **Composite-Gehäuse**



Mehrstufiger **Leistungsregler** samt Einstellung für Rechts-/Linkslauf



Optimierte **Abluftführung** nach unten, rutschfester Handgriff und leichtgängige, Steuerung für einfache Handhabung

Schlagschrauber GP 2428 A

Qualitätsprofil ●●●●○

Professioneller 1/2" Schlag-schrauber mit sehr kurzer Baulänge (nur 97 mm) für beengte Anwendungen. Mit Hochleistungs-TWIN-Hammer Doppelschlagwerk, 3 Leistungsstufen für Rechts-/Links-lauf, kälteisoliertem Handgriff und Abluftführung nach unten.

Schlagschrauber GP 3279

Qualitätsprofil ●●●●○

Industrie-Schlagschrauber 1/2" für den harten Einsatz im schlagfestem Composite-Gehäuse und kurzer Baulänge. Das kraftvolle TWIN-Hammer Doppelschlagwerk sorgt für enorme Leistung und Drehmoment.



Type	Antriebs- verkant [Zoll]	Arbeits- dreh- moment [Nm]	Max. Dreh- moment [Nm]	Luftver- brauch* ø [l/min]	Drehzahl [U/min]	Gewicht [kg]	Länge [mm]	Schlauch- durchmesser min. [mm]	Schall- druckpegel [dB(A)]	Bestell- Nr.	EAN-Code
GP 0706	1/2	470-880	1.150	368	10.000	2,0	193	10	104	420.004	9009261200045
GP 2428 A	1/2	542	678	240	10.000	1,4	97	10	96	420.180	9009261201806
GP 3279	1/2	881	1.356	120	8.500	1,9	143	10	104	420.182	9009261201820

* Alle Angaben sind der durchschnittliche Luftverbrauch bei Betriebsdruck 6,3 bar. Luftanschluss bei allen Typen 1/4". Technische Änderungen vorbehalten.

Schlagschrauber 3/4", 1"

Eine neue Stärke: Druckluftwerkzeuge von AIRKO.

Schlagschrauber GP 1948 3/4"

Schlagschrauber mit dem TWIN-Hammer Doppelschlagwerk für sehr hohes Drehmoment und starke Leistung. Sehr leichtes, hochwertiges Composite-Gehäuse. Optimierte Abluftführung nach unten, der ergonomischer Handgriff und die leichtgängige Steuerung sorgen für eine perfekte Handhabung.

Qualitätsprofil ●●●●○



Schmiernippel für externe Schlagwerkschmierung sorgt für lange Lebensdauer



Bequeme **Ein-Hand-Umsteuerung** für Rechts-/linkslauf



Mehrstufiger **Leistungsregler** für optimale Kontrolle



Hochwertiges, stoßfestes **Composite-Gehäuse**

Schlagschrauber GP 0770 3/4"

Qualitätsprofil ●●●●○

Professioneller Schlagschrauber mit hervorragendem Leistungsgewicht, TWIN-Hammer Schlagwerk und geringer Baulänge für leichten Zugang zu engen Stellen.



Schlagschrauber GP 1946 1"

Qualitätsprofil ●●●●○

Composite-Gehäuse, mehrstufiger Leistungsregler für Rechts-/Linkslauf, extrem starke Leistung sowie kompakte Bauform mit zusätzlichem Handgriff – ideal für Fuhrpark-Dienstleister.



Type	Antriebsverkant [Zoll]	Arbeitsdrehmoment [Nm]	Max. Drehmoment [Nm]	Luftverbrauch* [l/min]	Drehzahl [U/min]	Gewicht [kg]	Länge [mm]	Schlauchdurchmesser min. [mm]	Schalldruckpegel [dB(A)]	Bestell-Nr.	EAN-Code
GP 1948	3/4	271–1.627	1.898	198	5.500	3,3	215	13	90	420.010	9009261200106
GP 0770	3/4	1.350	1.500	480	5.700	4,0	216	13	97	420.014	9009261200144
GP 1946	1	1.356–1.763	2.034	448	5.300	5,1	256	13	109	420.016	9009261200168

* Alle Angaben sind der durchschnittliche Luftverbrauch bei Betriebsdruck 6,3 bar. Luftanschluss bei allen Typen 3/8". Technische Änderungen vorbehalten.

Kraftsteckschlüssel

Kraftsteckschlüssel von AIRKO. In Chrom-Molybdän-Stahl-Ausführung.

Kraftsteckschlüssel PT 0243 K05 1/2“

Qualitätsprofil ●●●●●

Vierkant-Steckschlüssel aus Chrom-Molybdän-Stahl (Cr-Mo) für den Profi, mit Antikratzbeschichtung für Alufelgen, 7-teilig in Kunststoffkassette.



Kraftsteckschlüssel PT 02428 K1 1/2“

Qualitätsprofil ●●●●●

Vierkant-Steckschlüssel aus Cr-Mo-Stahl für den Profi, 12-teilig in Kunststoffkassette.

Kraftsteckschlüssel PT 02624 ML 3/4“

Qualitätsprofil ●●●●●

Vierkant-Steckschlüssel aus Cr-Mo-Stahl für den Profi, 8-teilig in robuster Metallkassette.

Kraftsteckschlüssel PT 02825 M 1“

Qualitätsprofil ●●●●●

Vierkant-Steckschlüssel aus Cr-Mo-Stahl für den Profi, 8-teilig in robuster Metallkassette.



Type	Aufnahme [Zoll]	Größe (Länge) [mm]	Schlüsselweiten [mm]	Bestell-Nr.	EAN-Code
PT 0243 K05	1/2	85	17, 19, 21, 22, 23, 24, 27	420.034	9009261200342
PT 02428 K1	1/2	85	10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 23, 24, Verlängerung 125 mm (1/2")	420.036	9009261200366
PT 02624 ML	3/4	85	24, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 36	420.038	9009261200380
PT 02825 M	1	85	24, 27, 30, 32, 33, 36, 38, 41	420.040	9009261200403

Technische Änderungen vorbehalten.

Bohrmaschinen

Die starken Druckluftwerkzeuge von AIRKO.

Bohrmaschine GP 0659 B

Qualitätsprofil ●●●●○

Bohrmaschine mit hochwertigem Composite-Schnellspannbohrfutter mit Planetengetriebe und Nadellager für starke Leistung und lange Lebensdauer. Drehzahlkontrolle durch griffsicheren Antriebsschalter und Rechts-/Linkslauf mittels leichtgängigen Umschalter.



Bohrmaschine GP 0657 B

Qualitätsprofil ●●●●●○

Bohrmaschine mit 2-stufigem Leistungsregler, Rechts-/Linkslauf über Schnellumschaltung, kälteisolierter komfortabler Handgriff und niedriger Drehzahl.



Bohrmaschine GP 1808

Qualitätsprofil ●●●●●○

Geringes Gewicht und kurze Baulänge sowie 2-stufiger Leistungsregler, Planetengetriebe, Nadellager und ergonomischer Griff für optimalen Einsatz.



Type	Bohrfutter [mm]	Bohrfutter mit Schlüssel	Schnellspannfutter	Luftverbrauch* [l/min]	Drehzahl [U/min]	Gewicht [kg]	Länge [mm]	Schlauchdurchmesser min. [mm]	Schall-druckpegel [dB(A)]	Bestell-Nr.	EAN-Code
GP 0659 B	10		x	113	1.800	1,4	165	8	84	420.030	9009261200304
GP 0657 B	13	x		113	800	1,6	210	8	84	420.186	9009261201868
GP 1808	6	x		113	2.600	0,6	148	8	84	420.026	9009261200267

* Alle Angaben sind der durchschnittliche Luftverbrauch bei Betriebsdruck 6,3 bar. Luftanschluss bei allen Typen 1/4". Technische Änderungen vorbehalten.

Ratschenschrauber

Die seriöse und starke Alternative von AIRKO.

Schlag-Ratschenschrauber GP 2548

Reaktionsfreier Pneumatik-Schlag-Schrauber zum Lösen und Anziehen schwer zugänglicher Verschraubungen, in kompakter Bauform mit hohem Drehmoment durch JUMBO-Hammer Schlagwerk für maximale Arbeitssicherheit, samt regulierbarem Drehmoment am kälteisoliertem Griff.

Qualitätsprofil ●●●●○



Sehr **flacher Ratschenkopf** für optimale Zugänglichkeit und Arbeiten auf engstem Raum



2-stufiger Leistungsregler samt Einstellung für Rechts-/Linkslauf

Multifunktions-Ratschenschrauber

Multifunktions-Ratschenschrauber GP 2443 K

Qualitätsprofil ●●●●○

Mit hoher Kraft bei geringem Gewicht und robustem Composite-Gehäuse. Mit Direkteinsätzen von 8, 10, 12, 13 und 14 mm und Adapter 1/4" und 3/8" für normale Steckschlüssel. Flache, geschlossene Konstruktion des Ratschenkopfes, ausgelegt für Arbeiten auf engstem Raum und lange Lebensdauer.



Ratschenschrauber GP 0761 B

Qualitätsprofil ●●●●○

Professioneller Ratschenschrauber mit hohem Drehmoment, Umschaltung für Rechts-/Linkslauf und handlichem Gehäuse mit rutschfestem Handgriff.



Ratschenschrauber GP 0730 PS

Qualitätsprofil ●●●●○

Ratschenschrauber-Set im praktischen Kunststoffkoffer bestehend aus 7 Steckschlüsseln (9, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm), Aufnahme für 3 Schraubbits, Verlängerung und Gelenkaufnahme.



Type	Aufnahme [Zoll]	Arbeitsdrehmoment [Nm]	Max. Drehmoment [Nm]	Luftverbrauch* ø [l/min]	Drehzahl [U/min]	Gewicht [kg]	Länge [mm]	Schlauchdurchmesser min. [mm]	Schall- druckpegel [dB(A)]	Bestell- Nr.	EAN-Code
GP 2548	1/2	61-190	244	142	7000	1,8	341	10	97	420.184	9009261201844
GP 2443 K	1/4 + 3/8	41	41	85	450	0,6	210	8	93	420.019	9009261200182
GP 0761 B	1/2	80	88	170	160	1,2	260	8	98	420.020	9009261200205
GP 0730 PS	1/2	68	68	120	150	1,1	254	8	90	420.024	9009261200243

* Alle Angaben sind der durchschnittliche Luftverbrauch bei Betriebsdruck 6,3 bar. Luftanschluss bei allen Typen 1/4". Technische Änderungen vorbehalten.

Drehschrauber

Qualität, wie sie auf der Hand liegt: von AIRKO.

Drehschrauber GP 0973

Qualitätsprofil ●●●●○

Robustes, ergonomisches Composite-Gehäuse in Zylinderform für einfaches Handling und stufenlose Drehzahlregelung. Bequemer Drehschalter für Rechts-/Linkslauf und Bit-Schnellwechselkupplung für Schraubendreher-Einsätze. Softgrip mit rutschfestem und kälteisoliertem Handgriff für Vielschrauber.



Optimierte **Abluftführung** durch den Handgriff nach hinten



Bequemer **Drehschalter** für Rechts-/Linkslauf



Robustes **Composite-Gehäuse** für einfaches Handling



Softgrip mit rutschfesten und kälteisoliertem Handgriff



Drehschrauber GP 0907 B

Qualitätsprofil ●●●●○

Perfekter Drehschrauber mit stufenloser Drehzahlregelung, Bit-Schnellwechselkupplung, rutschfestem Handgriff, Umschalter für Rechts-/Linkslauf, Abluftführung nach unten und kurzer Baulänge



Type	Aufnahme [BIT]	Arbeitsdrehmoment [Nm]	Max. Drehmoment [Nm]	Luftverbrauch* ø [l/min]	Drehzahl [U/min]	Gewicht [kg]	Länge [mm]	Schlauchdurchmesser min. [mm]	Schall-druckpegel [dB(A)]	Bestell-Nr.	EAN-Code
GP 0973	6 mm	1.1–10.2	10	113	1.800	1,2	265	8	85	420.042	9009261200427
GP 0907 B	6 mm	5–13	13	113	1.800	1,1	178	8	83	420.044	9009261200441

* Alle Angaben sind der durchschnittliche Luftverbrauch bei Betriebsdruck 6,3 bar. Luftanschluss bei allen Typen 1/4". Technische Änderungen vorbehalten.

Trennen

Durchbruch bei der Kraftentfaltung: AIRKO-Power.

Meißelhammer GP 0314 HK1

Ergonomische Pistolenform mit spezialgehärtetem, korrosionsbehandeltem Zylinder. Rutschfester, kälteisolierter Handgriff mit Sicherheitschalter und Automatikstopp für perfektes Handling. Kofferset mit fünf hochwertigen Meißeln aus Cr-Mo-Stahl, 250 mm Meißellänge, Haltefeder und Inline-Öler.

Qualitätsprofil ●●●○○○



Ergonomische **Pistolenform** für professionelles Arbeiten



Umfangreiches **Kofferset** mit fünf hochwertigen Meißeln



Leistungsregler für stufenlose Schlagzahlregulierung zum raschen Entfernen von Fliesen, Putz, etc.



Rutschfester, kälteisolierter **Handgriff**



Meißelhammer GP 0109 NHB

Qualitätsprofil ●●●○○○

Mittelschwerer Abbruchhammer für Mauerdurchbrüche und Abbrucharbeiten in Ziegel und Beton, mit ergonomischem Handgriff, Haltefeder und zwei hochwertigen Meißeln aus Cr-Mo-Stahl, Meißellänge 220 mm.

Meißelhammer GP 0120 H

Qualitätsprofil ●●●○○○

Schwerer Abbruchhammer für große Abbrucharbeiten in Ziegel, Beton und Naturstein, mit ergonomischem Handgriff, und zwei hochwertigen Meißeln aus Cr-Mo-Stahl, Meißellänge 260 mm.



Type	Aufnahme Sechskant [Zoll]	Schlagzahl [U/min]	Hühöhe [mm]	Luftverbrauch* [l/min]	Gewicht [kg]	Länge [mm]	Schlauchdurchmesser min. [mm]	Schall-druckpegel [dB(A)]	Bestell-Nr.	EAN-Code
GP 0314 HK1	10,20	3.000	66,7	157	1,8	250	10	98	420.048	9009261200489
GP 0109 NHB	12,80	3.600	50,0	350	2,8	254	13	92	420.052	9009261200526
GP 0120 H	14,70	2.400	51,0	600	5,9	327	13	93	420.054	9009261200540
Haltefeder für GP 0314									420.160	9009261201608
Haltefeder für GP 109									420.162	9009261201622
Haltefeder für GP 0120 H									420.176	9009261201769

* Alle Angaben sind der durchschnittliche Luftverbrauch bei Betriebsdruck 6,3 bar. Luftanschluss bei allen Typen 3/8" (ausgenommen GP 0314 = 1/4"). Technische Änderungen vorbehalten.

Trennen

Druckluftwerkzeuge von AIRKO. In Chrom-Molybdän-Stahl-Ausführung.

Ersatzmeißel

Qualitätsprofil ●●●○○

Qualitätsmeißel aus Chrom-Molybdän-Stahl für Druckluft-Meißelhämmer
GP 0314 HK1, GP 0109 NHB, GP 0120 H.

Meißel-Set 6-kant 10,2 mm Länge 180 mm

5 Meißel bestehend aus Breitmeißel, Universal-Meißel, doppelschneidiger Blechmeißel, Spitzmeißel und Blechtrennmeißel
zusätzlich:
Flachmeißel 20 mm x 180 mm
Flachmeißel 50 mm x 180 mm
Spitzmeißel 180 mm

Meißel-Set 6-kant 10,2 mm Länge 250 mm

5 Meißel bestehend aus Breitmeißel, Universal-Meißel, doppelschneidiger Blechmeißel, Spitzmeißel und Blechtrennmeißel
zusätzlich:
Flachmeißel 20 mm x 250 mm
Flachmeißel 50 mm x 250 mm
Spitzmeißel 250 mm

Abbruchmeißel für Abbruchhammer GP 0109 NHB 6-kant 12,8 mm

Flachmeißel 30 mm x 250 mm
Flachmeißel 50 mm x 250 mm
Spitzmeißel 250 mm
Spitzmeißel 400 mm

Abbruchmeißel für Abbruchhammer GP 0120 H 6-kant 14,7 mm

Flachmeißel 30 mm x 250 mm
Flachmeißel 30 mm x 400 mm
Flachmeißel 50 mm x 400 mm
Spitzmeißel 250 mm
Spitzmeißel 400 mm

Nadelentrostervorsatz G 100 H

Qualitätsprofil ●●●○○

Perfektes Tool für Rostentfernung und Reinigung,
passend zu Meißelhammer
GP 0314 HK1.



Type	Aufnahme Sechskant [Zoll]	Länge [mm]	Passend zu	Bestell-Nr.	EAN-Code
Meißel-Set	10,2	180	GP 0314 HK1	420.106	9009261201066
Flachmeißel – 20 mm	10,2	180	GP 0314 HK1	420.108	9009261201080
Spitzmeißel	10,2	180	GP 0314 HK1	420.112	9009261201127
Flachmeißel – 20 mm	10,2	250	GP 0314 HK1	420.116	9009261201165
Flachmeißel – 50 mm	10,2	250	GP 0314 HK1	420.118	9009261201189
Spitzmeißel	10,2	250	GP 0314 HK1	420.120	9009261201202
Flachmeißel – 25 mm	12,8	220	GP 0109 NHB	420.122	9009261201226
Spitzmeißel	12,8	220	GP 0109 NHB	420.126	9009261201264
Spitzmeißel	12,8	400	GP 0109 NHB	420.128	9009261201288
Flachmeißel – 30 mm	14,7	250	GP 0120 H	420.130	9009261201301
Flachmeißel – 30 mm	14,7	400	GP 0120 H	420.132	9009261201325
Flachmeißel – 50 mm	14,7	400	GP 0120 H	420.134	9009261201349
Spitzmeißel	14,7	250	GP 0120 H	420.136	9009261201363
Spitzmeißel	14,7	400	GP 0120 H	420.138	9009261201387
Nadelentrostervorsatz G 100 H	10,2		GP 0314 HK1	420.092	9009261200922

Technische Änderungen vorbehalten.

Exzentrerschleifer

Premium-Technik von AIRKO schafft Überlegenheit.

Exzentrerschleifer GP 0498 A

Premium-Exzentrerschleifer mit 150 mm Klett-Schleifteller / 6-Loch mit einem Schwingkreis von 9,5 mm für große Oberflächenübertragung. Integrierte stufenlose Leistungskontrolle samt Sicherheitschalter mit Automatikstopp für Top-Schleifergebnisse.

Qualitätsprofil ●●●●○



Integrierte stufenlose Leistungskontrolle



150 mm Klett-Schleifteller



Vibrations- und Geräuscharm mit 360° drehbaren Anschluss für Staubabsaugung und störungsfreies Arbeiten



Rutschfester und feinfühliges Griff für perfekte Ergonomie und ermüdungsfreies Arbeiten

Exzentrerschleifer GP 0424 A

Qualitätsprofil ●●●●○

Ultraleichtes Profimodell mit hoher Schleif- und Polierpower (Drehzahl 12.000 U/min), einem Schwingkreis von 5 mm für perfekte Oberflächenbearbeitung und Top-Schleifergebnisse.

Exzentrerschleifer GP 0413 DC

Qualitätsprofil ●●●●○

Kompakter und handlicher Exzentrerschleifer mit 5 mm Schwingkreis samt Absaugung inkl. Absaug Schlauch für große Oberflächenübertragung und perfekte Schleifergebnisse.



Type	Schleifteller-ø 6-Loch [mm]	Drehzahl [U/min]	Luftverbrauch* [l/min]	Gewicht [kg]	Schwingkreis [mm]	Schlauchdurchmesser min. [mm]	Schalldruckpegel [dB(A)]	Bestell-Nr.	EAN-Code
GP 0498 A	150	12.000	170	1,00	9,5	8	86	420.072	9009261200724
GP 0424 A	150	12.000	170	0,96	5,0	8	86	420.076	9009261200762
GP 0413 DC	150	10.000	390	1,13	5,0	10	83	420.078	9009261200786

* Alle Angaben sind der durchschnittliche Luftverbrauch bei Betriebsdruck 6,3 bar. Luftanschluss bei allen Typen 1/4". Technische Änderungen vorbehalten.

Stab- und Winkelschleifer

Die feine Kunst des Schleifens. Perfektion mit AIRKO.

Stabschleifer GP 0546SW

Perfekte Schleifleistung durch hohe Drehzahl von 25.000 U/min, mit Norm-Spannzange für Schleifstifte 6 mm, ideal bei feinsten Schleifarbeiten. Optimierte Abluftführung durch drehbaren Abluftring und sehr geringe Vibration ergeben störungsfreies Arbeiten.

Qualitätsprofil ●●●●○



Stabschleifer GP 0511 PW1

Qualitätsprofil ●●●○

Stabschleifer mit Norm-Spannzangen für Schleifstifte 6 mm und 3 mm, im Kofferset mit 10 Schleifsteinen zum Entgraten, Schleifen und Fräsen.



Winkelschleifer GP 0519 AXF 2

Qualitätsprofil ●●●●○

Kompakter Winkelschleifer mit leistungsstarkem Motor (0,68 kW) und hoher Schleifpower (Drehzahl 10.000 U/min) für Schrupp- und Trennscheiben. Schleifscheibendurchmesser bis 125 mm mit Spindelaufnahme M 14 für Normschleifscheiben.



Type	Scheiben- \emptyset [mm]	Spannzangen- größe [mm]	Dreh- zahl [U/min]	Luftver- brauch* \emptyset [l/min]	Gewicht [kg]	Länge [mm]	Schlauch- durchmesser min. [mm]	Schall- druckpegel [dB(A)]	Bestell- Nr.	EAN-Code
GP 0546 SW	6		25.000	120	0,49	164	8	74	420.080	9009261200809
GP 0511 PW1	3 + 6		22.000	150	0,51	172	10	100	420.082	9009261200823
GP 0519 AXF 2	125		10.000	170	1,8	229	10	85	420.090	9009261200908

* Alle Angaben sind der durchschnittliche Luftverbrauch bei Betriebsdruck 6,3 bar. Luftanschluss bei allen Typen 1/4". Technische Änderungen vorbehalten.